

Fin ingnira i handkama a da pi dem med hjip av den stöckade maskneten eller maskneten st är den sätter löst i handan. Kontrollen att handan har korrekt passform. Handskar ska sitta fast och stramt mot handfatta, fingrar och mittfingern mellan fingerna. Handskarna kan dräda av naglar, myggen eller av man utgår inte i kontakt eller får mycket dem. Efter användningen ska man ta de handskarna på så sätt att man inte kommer i direkt med kläderna eller huden eftersom de kan vara i synligt säll eller utfyllt säll kontaminera av skadliga ämnen. Handskar måste följaktligen ta av på istidan vid användning. Både med met fossa handens fingrarsprån fin fingrarna. Därför kan man vika in den stöckade maskneten eller masknetets L-att det går det på handfoten. För att bibehålla handens kamfer ska man efter varje användning rengöra den enligt rengörings- och underhållsriktlinjerna. Vid behov kan man även rengöra handken med den används.

Man kan påbörja arbetet (efter pauser och ev. när man har tvättat händerna) man kan använda ett linjigt hudskyddsgörcer. Under (före pauser och innan arbetet avslutas) kan man använda ett linjigt hudskyddsgörcer. Efter arbetet (och när man har tvättat händerna för sista gången under arbetstiden) kan man använda en linjigt hudskyddsgörcer.

Rengöring/underhåll: Produkten ska rengöras två gånger (ljummet vatten), utan kemikalier eller genom bostning och sedan lufttorkas. Kontrollen att produkten inte har skadats efter rengöringen och innan den används igen. Användning inte skadade produkter. Beroende på rengöringsstadiet kan rengöring få negativa konsekvenser för produktteffekten. Vid fektigt eller rengöring har tillverkaren inte längre något ansvar för produkten.

Kasering: Kaserna bland handskarna. Efter avslutet eller oavsett kontakt med kemikalier kan den här produktens användning vara miljöfarliga eller farliga substanser i sådana fall måste man kaserna den enligt lokala gällande lagstiftning.

Säklida anordningar: För såklida personer kan PFF framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man lämnar såklida förskäp till en lokal övervakningsbyrå.

Allmänna kommentarer om de uppgrädda effektiviterna
1-6 / A-F Upprikt provningsresultat (ju högre, desto bättre)
0 / Den lägsta effektiviteten inte uppnåddes.
X Har inte provats eller inte använts på grund av utvärdering eller erfarenheter

Alla test har genomförts i laboratoriska förhållanden med handens isoton och material de testare har vi försatt till olika effektivitet.

EN ISO 21420:2020	Skyddshandskr – Allmänna krav och testförändrar				
Testparameter	Effektivitet	Provingsresultat			
Fingröfärdighet	1-5	5			

Såvida det finns risk att man fastnar i riktiga maskindelar får man inte använda handskar.

EN 388:2016	Skyddshandskr mot mekaniska risker				
EN 388	Testparameter	Effektivitet	Provingsresultat		
	A	Nötningsfärdighet	1-4	4	
	B	Skållfärdighet (coupe-test)	1-5	X	
	C	Konkvetiv värme	1-4	X	
	AB/CD/E	D	Punkteringsmotstånd	1-4	2
		E	Skållfärdighet (DM)	A-F	C

Om handskarna består av två eller flera lager är det inte säkert att den sammanlagda klassificeringen testresultat för yttersta lagrets effekt.
Ytterstarett för skållfärdigheten (B) är endast vägledande. Vid TMD-skållfärdighetstestet (E) får man referensvärden för effekten.

EN 407:2020	Skyddshandskr mot termiska risker (värme och/eller brand)				
EN 407	Testparameter	Effektivitet	Provingsresultat		
	A	Brandfärdighet	1-4	X	
		B	Kontaktstud	1-4	2
		C	Konkvetiv värme	1-4	X
		D	Sållningstämme	1-4	X
		E	Snål stänk av smält metall	1-4	X
		F	Stora mängder flytande metall	1-4	X

EN 511:2006	Skyddshandskr mot kyla				
EN 511	Testparameter	Effektivitet	Provingsresultat		
	A	Konkvetiv kyla	1-4	X	
		B	Kontaktkyla	1-4	2
		C	Vätternätkyla	0-1	X

Vid vita kan den här produktén följöra sina isolerande egenskaper. Kontakta tillverkaren för att få information om maximala tillåtnen exponering (temperatur, värdeårlighet, etc.).

Test parameteren	Performs kademeeri	Test sonuui kademeeri
Ei gabakkuha	1-5	5

Hankekki makine parantama ykkälänne riisi vakuu edellytt kullannamattomia.

EN 388:2016	Mekaanisi riskiere karp korusyruu ediven				
EN 388	Test parameteren	Performs kademeeri	Test sonuui kademeeri		
	A	Ajuttu ajuttuun	1-4	4	
	B	Keslime ajuttuun (coupe testi)	1-5	X	
	C	Yritelmä mukavuukseni	1-4	3	
	AB/CD/E	D	Deive kuuveeni	1-4	2
		E	Keslime ajuttuun (DM)	A-F	C

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

Keslime ajuttuun (E) test sonuui sadceh bir biyli olakaa analiizimalla. TDM keslime ajuttuun testi (E) performanssia jäljiti keslime suouksuukseni.

EN 407:2020
Termali riskiere karp korusyruu ediven (su ve/vyva aite)

EN 407	Test parameteren	Performs kademeeri	Test sonuui kademeeri		
	A	Yamma tuttuun	1-4	X	
	B	Yttämsä testuun	1-4	2	
	C	Konkvetiv käl	1-4	X	
	AB/CD/E	D	Iganna aite	1-4	X
		E	Eriini metalleen kikkä suuputamuun	1-4	X
		F	Biyyi mikittään kikkä suuputamuun	1-4	X

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

Keslime ajuttuun (E) test sonuui sadceh bir biyli olakaa analiizimalla. TDM keslime ajuttuun testi (E) performanssia jäljiti keslime suouksuukseni.

EN 407:2020
Termali riskiere karp korusyruu ediven (su ve/vyva aite)

EN 407	Test parameteren	Performs kademeeri	Test sonuui kademeeri		
	A	Yamma tuttuun	1-4	X	
	B	Yttämsä testuun	1-4	2	
	C	Konkvetiv käl	1-4	X	
	AB/CD/E	D	Iganna aite	1-4	X
		E	Eriini metalleen kikkä suuputamuun	1-4	X
		F	Biyyi mikittään kikkä suuputamuun	1-4	X

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

Keslime ajuttuun (E) test sonuui sadceh bir biyli olakaa analiizimalla. TDM keslime ajuttuun testi (E) performanssia jäljiti keslime suouksuukseni.

EN 511:2006
Söjjuä karp korusyruu ediven

EN 511	Test parameteren	Performs kademeeri	Test sonuui kademeeri		
	A	Konkvetiv söjjuä	1-4	X	
		B	Temas söjjuä	1-4	2
		C	Suupemikkä	0-1	X

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

EN 407:2020
Termali riskiere karp korusyruu ediven (su ve/vyva aite)

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

Keslime ajuttuun (E) test sonuui sadceh bir biyli olakaa analiizimalla. TDM keslime ajuttuun testi (E) performanssia jäljiti keslime suouksuukseni.

EN 407:2020
Termali riskiere karp korusyruu ediven (su ve/vyva aite)

Ediven hie veyä dahlä katta kadmennan keslime suiffamannan kaatiin performanssiin veymekk zonnadla dehdit.

Keslime ajuttuun (E) test sonuui sadceh bir biyli olakaa analiizimalla. TDM keslime ajuttuun testi (E) performanssia jäljiti keslime suouksuukseni.

		
		
		

RU			
Руководство по эксплуатации и информация производителю			
Информационная брошюра для индивидуальных средств защиты в соответствии с Приложением II (EN) 2016/425, Приложение II, Разделом 1.4. Покупатели, вынающие протектате эту информационную брошюру перед использованием индивидуальных средств защиты. Вы обязаны прочитать данную информационную брошюру при доставке продукции перед использованием индивидуальной защитной одежды. С этой целью данная информационная брошюра может копироваться без разрешения.			
Защитные перчатки	Категория риска II		
Размеры/Сертификация/Номинальный размер	6-12 EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE CE markering EAC-märkning UKrSjro-märkning	Стенни заштити	Резултати тестировани
Податливост на пачивание	1-5	1-5	5
Идентификационный номер:	0075		

Маркировка CE подтверждает, что изделие соответствует основным требованиям органы здоровья и безопасности Европейским (EU) 2016/425. Декларация о соответствии EAC можно ознакомиться по адресу www.gasfory.com

Это изделие является индивидуальным средством защиты категории риска II. Оно защищает вас от механических рисков, термических рисков (высокая температура и/или огня). Отличается от других средств защиты, поскольку имеет повышенную устойчивость к воздействию влаги, в частности, не проницаем для воды. Кроме того, микропрозрачен, удобный, легкий, дышащий, не препятствует захвату. Комбинирует микропрозрачность, удобный, дышащий, легкий, дышащий, не препятствует захвату. Комбинирует микропрозрачность, удобный, дышащий, легкий, дышащий, не препятствует захвату. Комбинирует микропрозрачность, удобный, дышащий, легкий, дышащий, не препятствует захвату.

Если перчатки состоят из двух или более слоев, любая классификация не обязательно дает информацию о защитных свойствах внешнего слоя.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

EN 388:2016	Защитные перчатки против механических рисков				
EN 388	Параметры тестирования	Стенни заштити	Резултати тестировани		
	A	Износостойчивость	1-4	4	
	B	Устойчивость к резе (Coupe-test)	1-5	X	
	C	Сила ударопрочности	1-4	3	
	AB/CD/E	D	Устойчивость к резе (DM)	A-F	C

Если перчатки состоят из двух или более слоев, любая классификация не обязательно дает информацию о защитных свойствах внешнего слоя.
Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

EN 407:2020	Защитные перчатки против термических рисков (высокая температура и/или огня)				
EN 407	Параметры тестирования	Стенни заштити	Резултати тестировани		
	A	Характеристика горения	1-4	X	
	B	Контактное тепло	1-4	2	
	AB/CD/E	D	Устойчивость к резе	1-4	X
		E	Мелкие брызги расплавленного металла	1-4	X
		F	Большое количество жидкого металла	1-4	X

Если перчатки состоят из двух или более слоев, любая классификация не обязательно дает информацию о защитных свойствах внешнего слоя.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

EN 511:2006	Защитные перчатки против холода				
EN 511	Параметры тестирования	Стенни заштити	Резултати тестировани		
	A	Конкветивный холод	1-4	X	
	B	Контактный холод	1-4	2	
	C	Водопроницаемость	0-1	X	

Если перчатки состоят из двух или более слоев, любая классификация не обязательно дает информацию о защитных свойствах внешнего слоя.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

EN 511:2006	Противотепловые перчатки против холода				
EN 511	Параметры тестирования	Стенни заштити	Резултати тестировани		
	A	Конкветивный холод	1-4	X	
	B	Контактный холод	1-4	2	
	C	Водопроницаемость	0-1	X	

Если перчатки состоят из двух или более слоев, любая классификация не обязательно дает информацию о защитных свойствах внешнего слоя.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

В зависимости от вида очистки, оно может негативно сказаться на защитных свойствах средства. Производите продукт только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Указания: Указаниями данного изделия являются:
• Домашним мылом. По мере необходимости при отрицательном контакте с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами.
• В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Общая информация: Информационные средства защиты могут вызвать у чувствительных людей аллергические реакции. Особую осторожность следует проявлять лицам, у которых уже была выявлена чувствительность.

Общие указания к полученным стеновым заштити
1-6 / A-F Поступил результат тестирования (чем выше, тем лучше)
0 / Недостигнута минимальная стеновая заштити
X Не тестировалось либо не применимо ввиду материала или дизайна

Все тесты проводились в лабораторных условиях на модели и в результате этого были получены соответствующие стеновые заштити.

EN ISO 21420:2020	Защитные перчатки – общие требования и процесс тестирования				
EN ISO 21420:2020	Параметры тестирования	Стенни заштити	Резултати тестировани		
	A	Износостойчивость	1-4	4	
	B	Устойчивость к резе (Coupe-test)	1-5	X	
	C	Сила ударопрочности	1-4	3	
	AB/CD/E	D	Устойчивость к резе (DM)	A-F	C

Если существует риск быть зацепленным подвижными частями машинного оборудования, перчатки носить нельзя.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует понимать только как указание. Тест на устойчивость к резе TDM (E) дает результаты относительно стениы защиты.

Результат тестирования на устойчивость к резе (E) следует